



# Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

## Swd Rheinol Promotol GD Diesel SAE 10W-40

### Всесезонное полусинтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей

#### Описание:

Swd Rheinol Promotol GD Diesel SAE 10W40 - современное легкотекучее, термостабильное полусинтетическое дизельное моторное масло, обладающее высокими показателями по защите двигателя при холодном пуске. Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на трение, особенно при запуске двигателя и режиме холостого хода. Обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть при низких температурах, а также быстрое смазывание двигателя при холодном пуске.

#### Применение:

Современные дизельные двигатели (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, внедорожной техники и микроавтобусов.

Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:

- стабильная масляная пленка защищающая детали двигателя с учетом специфических температурных режимов работы дизельных двигателей.
- нейтрализация агрессивных сернистых соединений, образующихся при сгорании дизельного топлива.
- легкий холодный пуск двигателя.
- работа со всеми видами катализаторов.

#### Спецификации:

API CD/CF-4

ACEA B3

MB 229.1

VW 500.00, 505.00

#### Типичные характеристики:

Swd Rheinol Promotol GD Diesel SAE 10W40	Ед. изм	Показатели	Стандарт/метод
Плотность при 15оС	кг/л	0,875	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40 оС	мм <sup>2</sup> /с	92	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 оС	мм <sup>2</sup> /с	13.4	DIN 51 562
Индекс вязкости		147	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -25 оС	мПа.с	6440	DIN 51 562
Температура застывания	оС	-36	DIN ISO 3016
Температура вспышки	оС	218	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	8.2	DIN ISO 3771

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия