



Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

Swd Rheinol Promotol GD SAE 10W-40

Всесезонное полусинтетическое моторное масло для легковых автомобилей

Описание:

Swd Rheinol Promotol GD SAE 10W-40 - полусинтетическое моторное масло. Хорошо показало себя в условиях низких температур. Обеспечивает экономию топлива за счет уменьшения потерь на трение, особенно при запуске двигателя и режиме холостого хода. Обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть при низких температурах, а также быстрое смазывание двигателя при холодном пуске. Наличие специальных присадок позволяет избежать проблем, связанных с образованием нагара и загустением масла, что существенно снижает уровень износа двигателя.

Применение:

Используется для всех типов бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и микроавтобусов, в том числе оборудованных турбонаддувом и катализатором. Рекомендовано для проблемных двигателей. Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:

- экономия топлива при полных нагрузках
- стабильная высокотемпературная вязкость при высоких нагрузках
- защита от износа, коррозии и образования пены
- сохранение стабильной масляной пленки на стенках двигателя в экстремальных условиях эксплуатации

Спецификации:

ACEA A3/B3

API SG/CD/CF-4

MB-Blatt 229.1

VW 501.01, 505.00

Типичные характеристики:

| Swd Rheinol Promotol GD SAE 10W-40 | Ед. изм | Показатели | Стандарт/метод |
|------------------------------------|--------------------|------------|----------------|
| Плотность при 15оС | кг/л | 0,875 | DIN 51 757 |
| Кинематическая вязкость при 40 оС | мм ² /с | 92 | DIN 51 562 |
| Кинематическая вязкость при 100 оС | мм ² /с | 13.4 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 147 | DIN ISO 2909 |
| Динамическая вязкость при -25 оС | мПа.с | 6440 | DIN 51 562 |
| Температура застывания | оС | -36 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | оС | 218 | DIN ISO 2592 |
| Щелочное число | мг КОН/г | 8.2 | DIN ISO 3771 |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия