



# Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

## Swd Rheinol Synergie Racing SAE 10W60

### Всесезонное синтетическое моторное масло для повышенных режимов эксплуатации

#### Описание:

**Swd Rheinol Synergie Racing SAE 10W-60**- всесезонное полностью синтетическое моторное масло экстра-класса для автоспорта. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации. Благодаря очень малым потерям на испарение и надёжному уплотнению в области поршневых колец, по причине исключительной высокотемпературной вязкости, обеспечивается рекордно низкий расход масла. Обеспечивает отличную прокачиваемость и текучесть при низких температурах, а также быстрое смазывание двигателя при холодном пуске.

#### Применение:

Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:

- экономия топлива при полных нагрузках
- стабильная высокотемпературная вязкость при высоких нагрузках
- защита от износа, коррозии и образования пены
- сохранение стабильной масляной пленки на стенках двигателя в экстремальных условиях эксплуатации

Применяется в современных высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателях легковых автомобилей, с наддувом или без него.

Используется всесезонно, для различных моделей бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, микроавтобусов и малых грузовиков. Высокоэффективно для спортивных полноприводных автомобилей и внедорожников.

#### Спецификации:

ACEA A3/B3/B4

API SL/CF

JASO MA

#### Типичные характеристики:

Swd Rheinol Synergie Racing SAE 10W-60	Ед. изм	Показатели	Стандарт/метод
Плотность при 15оС	кг/л	0,855	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40 оС	мм <sup>2</sup> /с	154	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100 оС	мм <sup>2</sup> /с	23,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		183	DIN ISO 2909
Динамическая вязкость при -25 оС	мПа.с	3500	DIN 51 562
Температура застывания	оС	-45	DIN ISO 3016
Температура вспышки	оС	224	DIN ISO 2592
Щелочное число	мг КОН/г	10	DIN ISO 3771

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия