



Rheinol®

HIGH QUALITY OILS MADE IN GERMANY

Swd Rheinol Synergie Synth.Diezel SAE 5W40

Всесезонное синтетическое моторное масло для дизельных двигателей легковых автомобилей

Описание:

Swd Rheinol Synergie Synth.Diezel SAE 5W40 - всесезонное полностью синтетическое моторное масло для дизельных двигателей. Отлично подходит к применению в дизельных двигателях, оснащенных катализатором и системой рециркуляции выхлопных газов. Стабильные низкотемпературные свойства масла облегчают пуск двигателя и обеспечивают смазку турбоагрегата при низких температурах. Отличные высокотемпературные свойства эффективно защищают двигатель от износа в тяжелых условиях и при высоких температурах. Отличается высокой степенью стабильности к экстремальным нагрузкам. Обеспечивает быстрое поступление масла ко всем точкам смазки. Обладает лучшими защитными свойствами, которые остаются стабильно высокими даже при увеличенных сроках замены. Благодаря наличию специальных компонентов обеспечивается защита от износа во время старта и прогрева двигателя до рабочих температур. Способствует повышению мощности двигателя, снижая трение и затраты энергии на прокачку масла, при этом снижается износ его деталей и увеличивается ресурс.

Применение:

Благодаря содержащимся в масле высококачественным присадкам обладает следующими преимуществами:

- экономия топлива при полных нагрузках
 - стабильная высокотемпературная вязкость при высоких нагрузках
 - защита от износа, коррозии и образования пены
 - сохранение стабильной масляной пленки на стенках двигателя в экстремальных условиях эксплуатации
- Используется всесезонно, для различных моделей дизельных двигателей, легковых автомобилей, микроавтобусов и малых грузовиков. Очень эффективно для современных легковых автомобилей с форсированными двигателями, в том числе оборудованными турбоагрегатом, системой промежуточного охлаждения наддувного воздуха, а также для моделей двигателей с непосредственным впрыском топлива (DI).

Спецификации:

API CF/EC MB-Blatt 229.1 VW 500.00, 505.00, 505.01
ACEA B3-98 BMW Longlife-98 Porsche

Типичные характеристики:

| Swd Rheinol Synergie Synth.Diezel SAE 5W40 | Ед. изм | Показатели | Стандарт/метод |
|--|----------|------------|----------------|
| Плотность при 15оС | кг/л | 0.858 | DIN 51 757 |
| Кинематическая вязкость при 40 оС | мм²/с | 89 | DIN 51 562 |
| Кинематическая вязкость при 100 оС | мм²/с | 14.1 | DIN 51 562 |
| Индекс вязкости | | 163 | DIN ISO 2909 |
| Динамическая вязкость при -30 оС | мПа.с | 6240 | DIN 51 562 |
| Температура застывания | оС | -39 | DIN ISO 3016 |
| Температура вспышки | оС | 220 | DIN ISO 2592 |
| Щелочное число | мг КОН/г | 9.6 | DIN ISO 3771 |

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Шлютерсхоф, 28
47059 Дуйсбург, Германия