



# Swd Rheinol Adhesol SW

## ISO VG 46, 68, 100, 150, 220 und 320

### Масло для направляющих скольжения

#### Описание:

**Swd Rheinol ADHESOL SW** - универсальные масла для направляющих скольжения, промышленных трансмиссий и гидравлических систем.

**Swd Rheinol ADHESOL SW** - масла, выполненные из высококачественного парафина с растворенными рафинатами и специальными присадками. Обладают следующими преимуществами:

- не содержат цинка и силикона;
- обладают быстрым деэмульгированием;
- предотвращают движение рывками при высоких нагрузках;
- высокой степенью защиты от коррозии и стойкостью к окислению;
- хорошей совместимостью с фольгированными материалами уплотнения;
- хорошей клейкостью и Anti-Nebel-Eigenschaften (образование дыма)

#### Применение:

**Swd Rheinol ADHESOL SW** - масла применяют в смазывании направляющих скольжения в станках и другом промышленном оборудовании при различных скоростях и нагрузках. Они предназначены для гидравлических насосов и двигателей любого вида, а также для смазывания наборов зубчатых шестерен и механизмов всех типов. Они подходят для смазывания высокоскоростных ходовых винтов. Особенно рекомендуется для применения в централизованных смазочных системах.

#### Спецификации:

**DIN 51 524 Teil 2 HLP**

**DIN 51 517 Teil 3 CLP**

**DIN 51 502 CG-LP**

#### Типичные характеристики:

Swd Rheinol ADHESOL SW	Ед.изм.	Показатели						Стандарт/метод
		46	68	100	150	220	320	
Класс вязкости по ISO VG		46	68	100	150	220	320	DIN 51 519
Плотность при 15°C	кг/м <sup>3</sup>	881	885	886	890	896	900	DIN 51 757
Кинематическая вязкость при 40°C	мм <sup>2</sup> /с	46	68	101	150	220	320	DIN 51 562
Кинематическая вязкость при 100°C	мм <sup>2</sup> /с	6,9	8,9	11,6	14,9	19,3	24,5	DIN 51 562
Индекс вязкости		104	104	102	99	99	98	DIN ISO 2909
Температура застывания	°C	-18	-15	-15	-15	-12	-9	DIN ISO 3016
Температура вспышки	°C	227	235	245	255	258	272	DIN ISO 2592
FZG-Test (A/8,3/90), ступень отказа		>=12						DIN 51 354 T. 2

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

**Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH**

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия