



Swd Rheinol CUT DD-18

Несмешиваемая с водой СОЖ для металлообработки

Описание:

Swd Rheinol CUT DD-18- это масло, которое применяют при сверлении отверстий на средних и высоких нагрузках. Оно подходит для обработки всех типов стали - от нелегированной до высоколегированной, при средней и высокой нагрузке.

Swd Rheinol CUT DD-18 можно использовать так же при других методах обработки, как например, при протяжке, нарезке, фрезеровании, развертывании, глубоком растачивании и т.д.

Применение:

Swd Rheinol CUT DD-18 используется с цветными металлами, т.к. не корродирует с медью. Обеспечивает высокие режимы резания благодаря специальным противоизносным (**AW**) присадками и присадками против высоких удельных давлений и ударных нагрузок (**EP**). СОЖ для получения наилучшего качества обрабатываемой поверхности и увеличения срока службы инструмента путем хорошего отвода тепла из зоны резания. Высокая устойчивость масляной пленки. Хорошая смазывающая способность и прокачиваемость, благодаря чему сокращается его расход.

Типичные характеристики:

Swd Rheinol CUT DD-18	Ед. изм.	Показатели	Стандарт/метод
Наличие присадок AW/EP		***	
Плотность при 15°C	кг/м ³	907	DIN 51757
Кинематическая вязкость при 40°C	мм ² /с	18	DIN 51562
Кинематическая вязкость при 100°C	мм ² /с	4,5	DIN 51562
Коррозионное воздействие на медь 3ч/100°C	степень коррозии	1a	EN ISO 2160
Температура вспышки	°C	120	DIN ISO 2592
Цвет		коричневый	визуально

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH
Шлютерсхоф, 28
47059 Дуйсбург, Германия