



# Swd Rheinol Zylinderol B 1000

## ISO VG 1000

### Смазочные масла для паровых цилиндров

#### Описание:

**Swd Rheinol Zylinderol B 1000** –очищенное высоковязкое минеральное масло, предназначенное для смазки цилиндров паровых машин, работающих в условиях высоких температур и давлений, когда важным требованием является пониженное нагарообразование

Обладает отличным водоотделением и может применяться в условиях, требующих отделения конденсата от масла

-Имеет низкую летучесть и углеродистых отложений и смол в условиях высоких температур, хорошая термостойкость и окислительная стабильность

-Способность образовывать масляную пленку, которая могла бы надежно защищать трущиеся поверхности при высоких рабочих температурах, а также предотвращать утечки через клапаны, поршни и сальники.

-Хорошая защита от износа

#### Применение:

Используется в:

-закрытых червячных передачах, резьбовых валах

-цилиндрах паровых машин,

-промышленных зубчатых передачах , для которых рекомендованы минеральные масла без присадок

#### Спецификации:

**Swd Rheinol Zylinderol B 1000** соответствует требованиям всех основных производителей следующих международных спецификаций:

**DIN 51510**

#### Типичные характеристики:

Swd Rheinol Zylinderol B 1000	Ед.изм.	Показатели	Стандарт/метод
<b>Класс вязкости по ISO VG</b>		<b>1000</b>	
Кинематическая вязкость при 40°C	мм 2/с	1000	(IP 71)
Кинематическая вязкость при 100°C	мм 2/с	40.6	(IP 71)
Индекс вязкости		70	(IP 226)
Плотность при 15°C, Кг/м³	кг/м 3	935	(IP 160)
Температура вспышки , °C	°C	310	(IP 36)
Температура застывания, °C	°C	-9	(IP 15)

Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции.

#### Меры по безопасному использованию продукта:

Указанный продукт не оказывает неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Рекомендации по правильному обращению с продуктом приведены в "Паспорте безопасности", который предоставляется по запросу ответственным за продажи. Данный продукт не должен применяться для других целей, кроме тех, для которых он предназначен. При утилизации использованного продукта, соблюдайте меры по защите окружающей среды.

Rheinischer Schmierstoffvertrieb GmbH

Шлютерсхоф, 28

47059 Дуйсбург, Германия